



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BATOZĂ PORUMB

Batoza de porumb se livrează cu sau fără motor electric.

1. Descriere:

Batoza porumb se utilizează pentru curățarea boabelor de porumb de pe știuleți. Este indicat ca știuleții să fie uscați.

Batoza de porumb este compusă din pâlnia de alimentare din tablă vopsit electrostatic, ax cu palete din oțel, apărător și cadru de susținere , motor electric cu suport motor, fulie și curea de antrenare.

2. Mod de lucru:

Alimentarea batozei se face prin pâlnia de alimentare. Alimentarea se face continuu. Știuletele este preluat de axul cu palete și prin mișcare de rotație și avans boabele sunt desprinse. Cocenii sunt eliminați la capătul batozei, iar boabele se colectează în partea de jos a batozei într-un recipient.

În situația în care se întâmplă ca axul să se oprească în timpul procesului , se va decupla imediat motorul de la rețea și prin mișcări ale curelei de antrenare (sus-jos; stânga-dreapta) se elimină cocenii care au blocat axul cu palete.

În cazul în care cureaua de antrenare s-a rupt , se decuplează motorul de la rețea, se desface axul cu palete din lagăre și se înlocuiește cureaua de antrenare.

Atenție!

Este interzisă introducerea mâinii în pâlnia de alimentare în timp ce batoza funcționează.

Orice remediere se face după ce motorul a fost decuplat de la rețea.

După fiecare utilizare se curăță și se păstrează la loc uscat ferit de intemperii.

Observații: Batoza de porumb fără motor se livrează cu fulie și curea de antrenare pentru a se putea adapta la un motor electric cu ax Ø24 și pană de antrenare.